



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.,
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
Firmen-Ident.-Nr.: 46680004
11**

1020-CPR-060052328

EN 15037-1: 2008

**Balkendecken mit Zwischenbauteilen
Balken HELUZ MIAKO
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 3300.00 - 3327.00**

DoP Nr. 699

Beton:

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| Druckfestigkeit $f_{ck, cube}$ | 30 | N/mm ² |
| Koeffizient γ_c | 1,5 | |

Bewehrung:

| | | |
|------------------------|------|-------------------|
| Zugfestigkeit f_{tk} | 550 | N/mm ² |
| Streckgrenze f_{yk} | 500 | N/mm ² |
| Koeffizient γ_M | 1,15 | |

Mechanische Tragfähigkeit:

nach den gebrauchten Deckenziegeln MIAKO
und Aufbetondicke, siehe Technische Auskünfte

Feuerwiderstand:

Deckenputzsystem mit 15 mm REI 180 DP1

Geometrische Angaben, Konstruktionsprinzipien,
Dauerhaftigkeit, Schallschutz- und Wärmeschutzparameter
und weitere nationale Parameter siehe Technische
Auskünfte.

Technische Auskünfte:

Technisches Handbuch für Projektanten und Baumeister –
keramische Decken HELUZ MIAKO